


ARDESIA 88

PROTECTOR TONIFICANTE PARA XISTO E ARDÓSIA



CARACTERÍSTICAS GERAIS

ARDESIA 88 é uma composição de resina, cera e substâncias protetoras para o tratamento de superfícies em ardósia, em espaços interiores e exteriores.

ARDESIA 88 preserva a ardósia evitando o seu desgaste, protegendo-a dos riscos e das nódoas e mantém o tom original da superfície.

ARDESIA 88 forma uma película brilhante que facilita a manutenção do pavimento. Nas zonas de maior tráfego aplicar regularmente **ARDESIA 88**, o protetor eficaz e resistente do seu pavimento.

MODO DE EMPREGO

No exterior: Para eliminar os diversos tipos de sujidade fazer uma boa lavagem com DETAR ou DEKACID diluído na água a 10 ou 20%. De seguida, aplicar **ARDESIA 88** com um peluche ou um pano molhado.

Para pisos: lave com detergente desengordurante DEKA P ou FLUID de acordo com o grau de sujidade. No caso de pisos novos, use 10% DETAR ou DEKACID. Enxague bem e deixe secar bem. Aplique uma camada com peluche de cera e esperar que seque completamente e de seguida puxar o lustro. No caso de pisos mais danificados que exijam maior proteção, aplique uma segunda demão e, após a secagem, polir com uma máquina rotativa ou polidor doméstico equipado com uma escova (para ardósia irregular) ou um disco branco. Para pisos e mesas ou outras superfícies compactas, é recomendável aplicar a primeira demão diluída com DILUENTE B entre 20 e 30%, para evitar acumular excesso de produto. Para uniformizar melhor as mãos, pulverize o produto e espalhe com uma máquina de escova única equipada com um disco branco ou vermelho ou com uma escova macia no caso de ardósia irregular.

O tratamento com **ARDESIA 88** é repelente à água e evita a colocação de outras ceras para manutenção. Use o mesmo **ARDESIA 88** com o método de pulverização.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto	líquido cinza escuro
Peso específico	0.810 g/ml
Conteúdo em substância activa	100%
Ponto de Inflamação	43 °C

ADVERTÊNCIA

Rotulagem



Perigo

Líquido e vapores inflamáveis. Pode ser letal em caso de ingestão e penetração no trato respiratório. Causa irritação na pele. Pode irritar o trato respiratório. Pode causar sonolência ou tontura. Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

O produto está sujeito aos regulamentos ADR: **UN 1263 Classe 3 GI III.**

Antes de usar, leia atentamente a folha de dados de segurança

Kemika SPA



KEMIKA Spa - Sede operativa e stabilimento Via G. Di
Vittorio 55 - 15076 Ovada (AL) ITALIA

++39(0) 143 80494
info@kemikaspa.com

Representação em Portugal: J. Nascimento Lda 2675-454 Odivelas
Telef. 219328891 Fax. 219313649

++39 (0) 143 823068
www.kemikaspa.com
Site: www.jnascimento.pt