


MEGA OPACO

CERA / EMULSÃO METALIZADA RETICULADA OPACA



CARACTERÍSTICAS GERAIS

Formula à base de polímeros opacos e ceras. Forma uma película resistente a marcas de tráfego e de fácil limpeza e manutenção. Acabamento Mate.

É adequado para a proteção de pisos de PVC, linóleo, terrazzo, etc, em áreas de tráfego intenso, em hospitais e lares de idosos. Também pode ser utilizado para proteção de pisos anti estáticos nos quais não altera a condutividade elétrica.

MEGA OPACO também é usado para o acabamento mate natural de pisos de tijoleira, terracota, pedra e outros.

MODO DE EMPREGO

Lave o piso com decapante da linha KEMIKA e enxague bem com água abundante. Aplicar duas demãos para maior proteção, a segunda demão deve ser aplicada após a secagem completa da primeira. Para manutenção, use TOC ou GRIT. Para manutenção a seco, use SPRAY NC e uma máquina rotativa com disco branco ou vermelho.

Para a remoção, utilizar o decapante específico ECSTRA, ou utilizar DEKA P NEUTRO para pisos de linóleo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aparência	emulsão branca
pH	8.3 ± 0.2
Densidade	1.034 g/ml
Conteúdo seco	21%
Conteúdo ativo	27%
Coeficiente de atrito (ASTM 2047-75)	0.54

ADVERTÊNCIA

Nocivo para a vida aquática com efeitos duradouros.

Contém: Complexo de carbonato de amônia e zinco. Pode produzir uma reação alérgica.

Conservar protegido do gelo e do calor: conservar a uma temperatura entre 10° e 30° C.

Se bem armazenado não altera as suas propriedades.

Produto não classificado como perigoso.



KEMIKA Spa - Sede operativa e stabilimento
Via G. Di Vittorio 55 - 15076 Ovada (AL) ITALIA
Tel: ++39 (0) 143 80494 – Fax: ++39 (0) 143 823068
info@kemikaspa.com - www.kemikaspa.com

