


# METALSPRAY



## SPRAY CERANTE A SECO PARA A LIMPEZA E RECUPERAÇÃO DOS PAVIMENTOS REVESTIDOS COM CERA METALIZADA

### CARACTERÍSTICAS GERAIS

**METALSPRAY** é uma composição de emulsões de ceras e polímeros especialmente formulada para a manutenção de filmes de polimento de pisos pelo método spray buffing com máquinas de alta velocidade.

**METALSPRAY** remove marcas de trânsito e restauração o brilho das superfícies acrescentando novo polimento piso ao filme.

**METALSPRAY** está disponível também na versão aerossol.

### MODO DE EMPREGO

Pulverize uma pequena quantidade de **METALSPRAY** no piso e lustre com uma máquina de alta velocidade 1500 rpm até secar, para remover marcas de trânsito e obter o brilho “wet look”.

Use discos especiais para “alta velocidade”, como a creme/champanhe ou em fibra natural.

As superfícies do piso devem ser tratadas com **ULTRAS**, **MONOMANO**, **MEGA** ou **RESACRYL 2000** para um brilho excepcional.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aparência	emulsão branca
pH	8.6 ± 0.2
Densidade	1.007 g/ml
Conteúdo ativo	11%

### ADVERTÊNCIA

Produto sensível ao gelo.

O produto não é classificado como perigoso



KEMIKA Spa - Sede operativa e stabilimento  
Via G. Di Vittorio 55 - 15076 Ovada (AL) ITALIA

☎ ++39 (0) 143 80494

✉ info@kemikasp.com

Representante em Portugal: J. Nascimento, Lda 2675-454 Odivelas Telef. 219328891 Fax 219313649 site: www.jnascimento.pt

☎ ++39 (0) 143 823068

🌐 www.kemikasp.com