


# OLEOIDRO 1

PROTETOR OLEO-HIDRO-REPELENTE PARA TERRACOTAS, PEDRAS E BETÃO



## DESCRIÇÃO GERAL

**OLEO - IDRO 1** é uma mistura à base de solvente de polímeros repelentes de óleo e água, formulada para a proteção de cimento, ardósia, pedras naturais e ladrilhos de terracota.

**OLEOIDRO 1** evita a penetração de manchas de substâncias aquosas (vinho, sumo de fruta, café, etc.) bem como de substâncias oleosas (óleo, gordura, alimentos, etc.) facilitando a remoção das nódoas.

**OLEO - IDRO 1** pode ser usado em superfícies externas para prevenir o crescimento de fungos e líquenes. Um detergente à base de água pode ser usado para a manutenção de superfícies protegidas por **OLEOIDRO 1**.

**OLEO - IDRO 1** pode ser usado em combinação com o catalisador IPC para obter hidropelência imediata. O produto não altera a aparência natural da superfície.

## MODO DE EMPREGO

A superfície deve estar limpa e completamente seca antes da aplicação. Para pisos de terracota com tratamentos antigos, remover com **DEKA P** a 10% -20% e depois lavar com **DEKACID** a 10% -20%. Enxague bem.

Aplicar **OLEOIDRO 1** com pincel ou spray diretamente na superfície.

Para um efeito hidrofobizante imediato adicione **CPI** na proporção de 75 gramas de **IPC** para 5 litros de **OLEOIDRO 1**. Use a mistura em poucos dias, após o qual o catalisador perde o efeito e deve ser adicionado novamente.

Para terracota colocada no exterior, aplicar **IDROFOB C** antes de **OLEOIDRO 1**.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aparência	Incolor
Densidade	0.918 g/ml
Conteúdo ativo	100%
Ponto de inflamação	45 °C
Viscosidade	20 cps

## ADVERTÊNCIAS

Não use ácidos em mármore ou outro calcário.

Rótulo



Perigo

Líquido e vapor inflamáveis. Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias. Causa irritação na pele. Pode causar sonolência ou tonturas. Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

O efeito de sonolência e tontura pode aparecer por inalação prolongada e repetida do produto. O produto está sujeito aos regulamentos ADR: **UN 1263 Classe III**.

Leia atentamente a ficha de dados de segurança antes de usar.

**KemikaSPA**



KEMIKA Spa - Sede operativa e stabilimento  
Via G. Di Vittorio 55 - 15076 Ovada (AL) ITALIA

++39 (0) 143 80494

++39 (0) 143 823068

info@kemikaspaspa.com

www.kemikaspaspa.com

Representante em Portugal: J. Nascimento, Lda 2675-454 Odivelas  
Telef. 219328891 Fax 219313649 site: www.jnascimento.pt