

PRIMER K

SELANTE DE PROTEÇÃO À BASE DE ÁGUA PARA PAVIMENTOS DE TERRACOTA



CARACTERÍSTICAS GERAIS

PRIMER K é um selante à base de água para ser usado com o endurecedor IPC para o tratamento de pisos de terracota e pedra natural.

PRIMER K deixa uma película semibrilhante que protege a superfície contra marcas de trânsito, sujidade, absorção de manchas. O produto é utilizado para pavimentos interiores e exteriores se não houver problema de migração de sal para a superfície.

MODO DE EMPREGO

Para pavimentos antigos lavar com DEKA P para remover sujidades oleosas e camadas antigas de cera, depois lavar com DEKACID ou DETAR a 10% e depois enxaguar com água.

No caso de pisos recém-instalados, use um detergente ácido (como DETAR a 10%-20%) para remover eflorescências brancas e resíduos de cimento. Enxague bem.

Para melhor resistência química da película, adicionar o reticulante IPC (na proporção de 1,5% = 150 g de IPC por 10 kg de PRIMER K) antes de usar. Aplicar a primeira demão sobre um pavimento ligeiramente húmido para evitar problemas de nivelamento, deixar secar e aplicar uma segunda ou terceira demão.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aparência	líquido branco
pH	7.7 ± 0.2
Densidade	1.020 g/ml
Conteúdo ativo	22%

ADVERTÊNCIAS

Evite o congelamento.

Rótulo



Perigos

Pode causar uma reação alérgica na pele.

Leia atentamente a ficha de dados de segurança antes de usar.



KEMIKA Spa - Sede operativa e stabilimento
Via G. Di Vittorio 55 - 15076 Ovada (AL) ITALIA

☎ ++39 (0) 143 80494

✉ info@kemikaspaspa.com

Representante em Portugal: J. Nascimento, Lda 2675-454 Odivelas
Telef. 219328891 Fax 219313649 site: www.jnascimento.pt

☎ ++39 (0) 143 823068

🌐 www.kemikaspaspa.com