

# SPRAY NC

SPRAY NÃO CERANTE PARA MÁQUINAS DE ALTA VELOCIDA



## CARACTERÍSTICAS GERAIS

**SPRAY NC** é um produto de polimento de spray líquido para ser usado em combinação com uma máquina de média ou alta velocidade para a manutenção de películas de polimento de pisos metalizadas. Limpa e regenera a película.

**SPRAY NC** é uma solução sem cera e com baixo teor de sólidos. Não obstrui os discos e permite o polimento por pulverização de grandes superfícies para um “aspecto molhado” superior”.

## MODO DE EMPREGO

Aplique **SPRAY NC** numa pequena área após a limpeza do pó e lustre com uma máquina de alta velocidade com uma disco creme para remover a sujidade do tráfego e as marcas e melhorar o brilho até o “aspecto molhado”

Os melhores resultados são obtidos em pisos tratados com ULTRAS, MONOMANO, MEGA, RESACRYL 2000. No caso de películas muito danificadas que necessitem de mais polimento de piso, use METAL SPRAY.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aparência	líquido verde
pH	8.5 ± 0.3
Densidade	1.024 g/ml
Conteúdo seco	2%
Conteúdo ativo	6%

## ADVERTÊNCIAS

O produto não é classificado como perigoso.



KEMIKA Spa - Sede operativa e stabilimento  
Via G. Di Vittorio 55 - 15076 Ovada (AL) ITALIA

☎ ++39 (0) 143 80494 ☐ ++39 (0) 143 823068  
✉ info@kemikaspaspa.com 🌐 www.kemikaspaspa.com  
Representante em Portugal: J. Nascimento, Lda 2675-454 Odivelas  
Telef. 219328891 Fax 219313649 site: www.jnascimento.pt