




COUNTRY

SELANTE DE BASE AQUOSA PARA MADEIRA



CARACTERISTICAS GERAIS

COUNTRY é uma combinação de emulsões acrílicas e resinas para a protecção dos pavimentos em madeira. **COUNTRY** pode ser aplicado como uma cera metalizada normal e vé especialmente recomendada para a vitrificação da madeira, substituindo deste modo as resinas poliuretánicas e outros componentes à base de solventes. **COUNTRY** tem a vantagem de secar rapidamente, não é inflamável e não contém solventes. **COUNTRY** Para aumentar a resistência química da película pode ser misturado antes da aplicação com um agente endurecedor (IPC) á razão de 1-2% (100 a 200 grs. De IPC para 10 Lts. de produto).

COUNTRY não altera o tom do pavimento deixando uma película protectora brilhante e transparente.

MODO DE EMPREGO

Em pavimentos velhos, muito sujos, deve efectuar-se uma lavagem prévia com ECOKLIN ou DEKA P INODORE diluído de 10 a 20% em água. A lavagem deve ser efectuada com máquina monodisco equipada com o reservatório de água e um pad castanho. Deve eliminar-se completamente todos os resíduos de cera para uma boa aderência do produto. Após a lavagem, enxaguar abundantemente com água limpa e aspirar rapidamente para evitar que a madeira absorva muita humidade. Deixar secar bem o pavimento (+ de 2 horas) e depois passar uma rede abrasiva 3M SCOTCH MESH GRÃO 60. **COUNTRY** pode ser usado mesmo sobre um antigo envernizamento após uma passagem com rede abrasiva de Grão 60 e depois de Grão 100 para eliminar os sinais de tráfego. Aspirar bem para retirar o pó e por fim passar uma esfregona limpa e húmida.

Kemika SPA



KEMIKA Spa - Sede operativa e stabilimento
Via G. Di Vittorio 55 - 15076 Ovada (AL) ITALIA

☎ ++39 (0) 143 80494
✉ info@kemikaspa.com

☎ ++39 (0) 143 823068
🌐 www.kemikaspa.com

Em pavimentos novos, preparar a superfície com a máquina afagadora de rolo, passando em seguida com a máquina monodisco com rede Grão 60 e por fim Grão 100. Para adicionar o endurecedor IPC ao produto deve colocar **COUNTRY** num recipiente e agitar lentamente para evitar a formação de espuma.

Passar o **COUNTRY** com um aplicador ou uma trincha. Aplicar 3-4 demãos. Verificar sempre se a demão anterior está bem seca antes de aplicar outra. Em madeira muito absorvente ou em locais expostos à luz solar é conveniente pré-humedecer o pavimento para evitar que o produto seque muito rapidamente. Depois de aplicada a primeira demão recomenda-se uma passagem rápida com rede abrasiva Grão 100 para eliminar a rugosidade do pavimento. Esta operação pode efectuar-se manualmente ou com máquina monodisco. O alisamento entre camadas melhora o grau de brilho. Depois de cada alisamento, eliminar completamente o pó com um pano húmido. **Para a manutenção:** Lavar com detergente brilhante RIVIERA OU TOC diluído a 2% ou vaporizar com METALSRAY lustrando de seguida com uma franja de algodão ou com máquina equipada com disco de feltro.

CARACTERISTICAS TECNICAS

- Aspecto	: liquido branco
- pH	: 9.0 ± 0.2
- Peso especifico	: 1.032 g/ml
- Conteudo em polimeros e resina	: 30%
- Conteudo substância activa	: 32%

ADVERTÊNCIA

Sensível ao gelo

O **IPC** (endurecedor para **COUNTRY**) é classificado NOCIVO POR INGESTÃO

O **IPC** deve ser conservado em ambiente seco



UNI-EN ISO 9001

KEMIKA Spa - Sede operativa e stabilimento
Via G. Di Vittorio 55 - 15076 Ovada (AL) ITALIA

☎ ++39 (0) 143 80494
✉ info@kemikasp.com

☎ ++39 (0) 143 823068
🌐 www.kemikasp.com