

Anti-Oil

Características Gerais

Desengordurante muito eficaz para pavimentos, paredes, mobiliário, máquinas e equipamentos. Com espuma controlada, não contém solventes. Está indicado para garagens, indústria mecânica e sobretudo para o sector alimentar. Aplicação manual ou com máquina.

Aplicação

Indústria mecânica, garagens e fundições, etc...

Indústria alimentar no geral, cozinhas, talhos e matadouros, etc...

Dosagem

2-10 dl para 10 l. de água (2-10 %)

Locais muito sujos: Diluir 1:10 até 1:1 de água.

Modo de Utilização

Pavimentos:

Aplicar a solução e esfregar, enxaguar com água limpa ou aspirar.

Locais muito sujos: Aplicar a solução (com peluche ou esponja). Deixar agir 15-30 minutos. Utilizar a máquina e aspirar. Opcionalmente pode enxaguar com água limpa.

Outras superfícies / locais:

Aplicar a solução a pano, peluche, esfregão ou esponja. Esfregar se necessário, enxaguar com água limpa. Repetir se necessário.

Atenção

Aconselha-se a utilização de água quente ou morna pois obtêm-se melhores resultados. O fabricante não se responsabiliza por eventuais danos causados pela utilização incorrecta do produto.

Características Técnicas

Conservação: Mínimo dois anos

Armazenamento: ---

pH-valor: concentrado: 9/ a 1%: 7.2

Componentes: tensoactivos, fosfatos, perfume, conservantes, água.

Tensoactivos biodegradáveis superiores a 90%

Distribuição em Portugal

J. NASCIMENTO

EQUIPAMENTO INDUSTRIAL DE LIMPEZA, LDA.

Sede: Rua Tomaz Anunciação, 14 A / B - 2675-454 Odivelas

■ Telef. 219 328 891 / 939 328 891

☎ Fax. 219 313 649

IVA - PT502444142

Fabricante

PRAMOL-CHEMIE AG, CH-9602 Bazenheid, Switzerland

Revisto em 2008-09-01