

Porodur

Características Gerais

Para impregnar e tratar pavimentos porosos. Forma uma película de protecção dura, de longa duração e repele a sujidade. Indicado para os pavimentos dos pavilhões desportivos. Anti-derrapante. Camada de fundo para o linóleo poroso.

Aplicação

Para os solos porosos: PVC, linóleo, pedra natural e artificial, cimento, betão, mármore, etc...

Dosagem

Aplicar puro.

Modo de Utilização

Preparação: Lavar o pavimento com um decapante. Enxaguar. Deixar secar.

Aplicação: Deitar o produto puro no pavimento já limpo. Espalhar uniformemente com um aplicador peluche, trabalhar por filas. Deixar a primeira camada secar. Repetir o procedimento nos pavimentos porosos uma hora depois.

Consumo

15 – 30 g/m² por camada.

Atenção

Testar a compatibilidade do produto num local pouco visível antes da aplicação. Tratar só os pavimentos isentos de ceras e óleos. Os pavimentos em cimento ou em betão devem estar completamente secos. Não está indicado para os pavimentos em parquet, cortiça e madeiras em geral. Lavar o aplicador com água após utilização.

O fabricante não se responsabiliza por eventuais danos causados pela utilização incorrecta do produto.

Características Técnicas

Conservação: Mínimo dois anos
Armazenamento: Não armazenar abaixo dos 0°C
pH-valor: concentrado: 8,4
Componentes: plásticos, ceras, tensoactivos, perfume, conservantes
Tensoactivos biodegradáveis superiores a 90%

Distribuição em Portugal

Sede: Rua Tomaz Anunciação, 14 A / B - 2675-454 Odivelas

J. NASCIMENTO
EQUIPAMENTO INDUSTRIAL DE LIMPEZA, LDA.

■ Telef. 219 328 891 / 939 328 891

☎ Fax. 219 313 649

IVA - PT502444142

Fabricante

PRAMOL-CHEMIE AG, CH-9602 Bazenheid, Switzerland

Revisto em 2009-09-01