

Solcir

Características Gerais

Produto de limpeza e manutenção para os pavimentos de madeira vitrificados ou não, linóleo e corticite. Possui uma grande quantidade de ceras duras que protegem as superfícies contra o tráfego. O pavimento fica com um brilho discreto e duradouro depois de polido. O solvente tem um elevado poder de limpeza. Pode ser pulverizado.

Aplicação

Para os pavimentos em madeira vitrificadas e não vitrificadas, revestimentos em linóleo e corticite.

Dosagem

Aplicar puro.

Modo de Utilização

Encerar: Lavar primeiro os pavimentos muito sujos com um detergente à base de solventes. Aplicar o produto não diluído regularmente e parcimoniosamente com a ajuda de uma esponja ou com um aplicador de ceras. Deixar secar. Polir.

Lavar: Espalhar o produto moderadamente no pavimento e lavar com a ajuda de um pano absorvente. Deixar secar. Polir.

Pulverização: Varrer a húmido. Vaporizar moderadamente. Virar ou mudar o disco da máquina. Deixar secar. Polir.

Consumo

Encerar: 15 – 20 g / m²

Lavar: 5 – 10 g / m²

Pulverizar: 2 – 6 g / m²

Recomendações importantes

Inflamável. Agitar bem antes de usar. Não está indicado para os revestimentos sensíveis aos solventes tais como borracha, asfalto e placas AT. Conservar os peluches/panos num recipiente próprio.

Limpeza dos pads: Mergulhá-los num recipiente com um detergente à base de solventes. Enxaguar. O fabricante não se responsabiliza por eventuais danos causados pela utilização incorrecta do produto.

Características Técnicas

Conservação: Mínimo dois anos

Armazenamento: ---

Componentes: ceras, solventes orgânicos, perfume

Distribuição em Portugal

J. NASCIMENTO
EQUIPAMENTO INDUSTRIAL DE LIMPEZA, LDA.

Sede: Rua Tomás Anunciação, 14 A / B - 2675-454 Odivelas

■ Telef. 219 328 891 / 939 328 891

☎ Fax. 219 313 649

IVA - PT502444142

Fabricante

PRAMOL-CHEMIE AG, CH-9602 Bazenhaid, Switzerland

Revisto em 2008-05-02