

Star Gloss

Características Gerais

Dispersão acrílica auto-brilhante para o tratamento de base de todos os pavimentos lisos ou polidos. Fácil de aplicar. Seca rapidamente. Forma uma película dura, brilhante, elástica e anti-derrapante; resistente ao tráfego. Facilita a manutenção a húmido.

Aplicação

Em todos os pavimentos lisos plastificados, PVC, vinil, linóleo, borrachas e asfalto.

Dosagem

Aplicar puro

Modo de Utilização

Preparação: Lavar o pavimento

Aplicação: Deitar o produto puro sobre o pavimento já lavado. Espalhar uniformemente com o aplicador de peluche; trabalhar por filas. Aplicar 1, 2 ou 3 camadas, dependendo da porosidade do pavimento. Deixar secar a primeira camada. O tempo de secagem (30 minutos ou mais) dependendo da temperatura e da humidade do ambiente.

Consumo

20 – 40 Gr / m² por camada.

Recomendações importantes

Lavar o aplicador de peluche cuidadosamente com água após a utilização. Tratar apenas os pavimentos que não contenham ceras. Manter afastado do gelo. O fabricante não se responsabiliza por eventuais danos causados pela utilização incorrecta do produto.

Características Técnicas

Conservação: Mínimo dois anos
Armazenamento: Não armazenar em locais abaixo dos 0°C.
pH-valor: concentrado: 8,5
Componentes: plásticos, tensioactivos aniónicos e não iónicos, perfumes, conservantes, água.

Tensioactivos biodegradáveis superiores a 90%

Distribuição em Portugal

J. NASCIMENTO

EQUIPAMENTO INDUSTRIAL DE LIMPEZA, LDA.

Sede: Rua Tomaz Anunciação, 14 A / B - 2675-454 Odivelas

■ Telef. 219 328 891 / 939 328 891

☎ Fax. 219 313 649

IVA - PT502444142

Fabricante

PRAMOL-CHEMIE AG, CH-9602 Bazenheid, Switzerland

Revisto em 2009-09-01