

# Star Silk

## Características Gerais

Dispersão acrílica auto brilhante acetinada para o tratamento de base de todos os pavimentos lisos. Fácil de aplicar. Seca rapidamente. Forma uma película protectora acetinada, dura, elástica e resistente ao tráfego. Protege o pavimento contra as marcas prematuras do desgaste e do calçado. Facilita a manutenção a húmido. Resistente ao álcool dos desinfectantes para as mãos. A película de **STAR SILK** está classificada “Resistente ao tráfego” (Conforme CSMA/USA).

## Aplicação

Em todos os pavimentos lisos plastificados, PVC, vinil, linóleo, borrachas, epoxy, betão, pedras naturais e artificiais, etc....

Para todos os locais onde, por razões de protecção, segurança ou estética, não se pretenda uma película brilhante (hospitais, casas de repouso, espaços comerciais, etc...)

**Dosagem:** Aplicar puro.

## Modo de Utilização

Preparação: Lavar o pavimento

Aplicação: Agitar antes de usar. Deitar o produto puro sobre o pavimento previamente lavado. Espalhar uniformemente com o aplicador de peluche; trabalhar por filas. Aplicar 1, 2 ou 3 camadas, dependendo da porosidade do pavimento. Deixar secar a primeira camada. O tempo de secagem é de sensivelmente 60 minutos dependendo da temperatura e da humidade do local.

**Consumo:** 20 – 40g por m<sup>2</sup> por camada.

## Recomendações importantes

Lavar o aplicador de peluche cuidadosamente com água após a utilização. Tratar apenas os pavimentos que não contenham ceras. Manter afastado do gelo. O fabricante não se responsabiliza por eventuais danos causados pela utilização incorrecta do produto.

## Características Técnicas

Conservação: Mínimo dois anos

Armazenamento: Não armazenar em locais abaixo dos 0°C.

pH-valor: concentrado: 8,5

Componentes: plásticos, tensoactivos anionicos e não iónicos, perfumes, conservantes, água.

Tensoactivos biodegradáveis: superiores a 90%

## Distribuição em Portugal

**J. NASCIMENTO** EQUIPAMENTO INDUSTRIAL DE LIMPEZA, LDA.

Rua Tomás Anunciação, 14 A / B - 2675-454 Odivelas

☎ Telef. 219 328 891 / 939 328 891 ☎ Fax. 219 313 649

IVA - PT502444142

**Fabricante:** PRAMOL-CHEMIE AG, CH-9602 Bazenhaid, Switzerland