

Tapi-wash

Características Gerais

Detergente muito eficaz e de espuma controlada para máquinas de Injecção/Extracção, em alcatifas naturais ou sintéticas e estofos. Dissolve e elimina toda a espécie de sujidade e gorduras. Muito pouca formação de espuma. Biologicamente degradável. Usar concentrado para tirar manchas, utilizando uma escova.

Aplicação

Para todos as alcatifas naturais ou sintéticas e estofos (laváveis).

Dosagem

Adicionar de 1 a 2 dl para 10 lts de água morna (1 – 4%)

Nódoas mais resistentes: Pulverizar primeiro as superfícies com uma solução de 10 – 20 % (1 – 2 l para 10 l de água).

Modo de Utilização

Aspirar em profundidade as alcatifas e os estofos. Pulverizar previamente as superfícies muito sujas com o produto não diluído utilizando a máquina de Injecção/Extracção com a aspiração desligada ou um pulverizador manual esfregando com uma escova de nylon médio. Deixar actuar durante 10 – 15 min. Fazer, de seguida, a Injecção/Extracção. O efeito do detergente aumenta com a água quente. Utilize uma escova para levantar o pêlo enquanto a superfície ainda está húmida.

Consumo

1 l de concentrado para 30 – 50 m², consoante a sujidade e a superfície a lavar.

Recomendações importantes

Controlar a solidez das cores das alcatifas e dos estofos num sítio pouco visível. Quando usado em lã não utilizar água a mais de 40°C. Enxaguar com água limpa após a utilização do produto numa dose muito elevada. Tomar as devidas precauções quando se tratar de tecidos com base em juta devido ao risco de encolhimento e descoloramento. Envolver com plástico ou folha de alumínio os pés dos móveis (para evitar manchas ou corrosão). O fabricante não se responsabiliza pelo uso indevido do produto.

Características Técnicas

Conservação: Mínimo dois anos

Armazenamento: ---

pH-valor - concentrado: 8.6 / solução a 1 %: 7.4

Componentes: Tensoactivos, perfumes, agentes de conservação, água

Degradabilidade dos tensoactivos: superior a 90%

Distribuição em Portugal

J. NASCIMENTO
EQUIPAMENTO INDUSTRIAL DE LIMPEZA, LDA.

Sede: Rua Tomaz Anunciação, 14 A / B - 2675-454 Odivelas

☎ Telef. 219 328 891 / 939 328 891

☎ Fax. 219 313 649

IVA - PT502444142

Fabricante

PRAMOL-CHEMIE AG, CH-9602 Bazenheid, Switzerland