


SEMI-BAFF

CERA METALIZADA PLÁSTICA PARA PAVIMENTOS MALEÁVEIS



CARACTERÍSTICAS GERAIS

SEMI-BAFF é uma cera reticulada metalizada baseada em polímeros acrílicos flexíveis especiais.

Particularmente adequado para pisos de borracha, onde é necessária uma boa flexibilidade da película e para pisos de PVC macio (ginásios, escolas, etc.). É formulado com a tecnologia de reticulação dupla que aumenta a resistência ao tráfego da película.

MODO DE EMPREGO

Lave bem o piso com uma solução decapante e, em seguida, enxágue.

Aplique uma demão de SEMI-BAFF e uma segunda para um maior brilho.

SEMI-BAFF pode ser diluído com água para ser usado como produto de lava e encera.

As marcas de tráfego podem ser eliminadas e o brilho inicial pode ser restaurado usando uma máquina de média ou alta velocidade e METALSPRAY.

Para limpar a película use o detergente neutro TOC.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aparência	Emulsão branca ou colorida
pH	8.3 ± 0.2
Densidade	1.030 g/ml
Resíduo seco	18%
Conteúdo ativo	26%
Coefficiente de atrito (ASTM D 2047-75)	0.51

ADVERTÊNCIA

Manter afastado do gelo.

O produto não é classificado como perigoso

KEMIKA Spa - Sede operativa e stabilimento
Via G. Di Vittorio 55 - 15076 Ovada (AL) ITALIA



☎ ++39 (0) 143 80494
✉ info@kemikasp.com

☎ ++39 (0) 143 823068
🌐 www.kemikasp.com

Representante em Portugal: J. Nascimento, Lda 2675-454 Odivelas
Telef.219328891 Fax 219313649 site: www.jnascimento.pt